


规格书

CK-SDTCM35F-100-AL 大靶面双远心镜头





SDTCM 大靶面系列镜头特点

- SDTCM 大靶面系列专为大靶面、高像素成像系统设 计
- FOV 从 26mm 到 300mm,满足对不同视场的需求
- 支持从 4/3"~59mm 各种规格 M/F 接口工业相机
- 多种组合, 并可实现双倍率, 内置同轴光等功能
- 大光圈、高远心度、超低畸变,超大景深,满足高端 系统要求

配套光源

SDTCL-100-xW-y

平行(远心)光源 光束直径 100mm



光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	100
放大倍率 β(x)	0.440
物方工作距 WD(mm)	258±4
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	44(35mm Full)
像方最佳 F/#	17.2
像方 MTF30 (lp/mm)	>45
物方景深 DoF(mm)	±4.1@F20
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 (° max)	<0.1
物像距 I/O(mm)	622±4

机械参数

相机接口	F or Other
镜头总长 (mm)	317.9
净重 (kg)	3.4

视野范围 (mm x mm)

CMV50000 (36.43x27.62)	82.8x62.8
KAI29050/2 (36.17x24.11)	82.2x54.8
KAI43142 (36.18x24.12)	82.2x54.8

